

Connecteurs LANmark-5 Snap-in

Connecteur LANmark-5 Snap-in blindé

Code article Nexans: N420.555

- Connecteur RJ45 Catégorie 5e
- Version blindée
- Version pour conducteurs monobrins
- Sans outil pour un montage plus rapide
- Réutilisable pour minimiser les erreurs humaines
- Compatible avec l'ensemble des éléments structurels Snap-in
- Compatible avec le format Keystone grâce aux clips additionnels

Description

Application

Les connecteurs LANmark-5 EVO se déploient grâce à tous les éléments structurels Snap-in. Grâce aux marges exceptionnelles sur tous les paramètres électriques, les solutions LANconnect/LANmark Classe D supportent confortablement toutes les applications spécifiées pour la Catégorie 5e/Classe D comme le Gigabit Ethernet.

Performances

Les connecteurs LANmark-5 EVO ont été conçus pour surpasser les exigences Catégorie 5e, IEC 60603-7.

Garanties

Associés aux autres composants LANconnect/LANmark-5, la garantie intégrale Nexans Classe D peut être obtenue.

Installation

Le connecteur LANmark-5 Snap-in ne nécessite aucun outil. Pour simplifier la mise en oeuvre de grandes quantités, un outil "confort" est proposé.

- Code couleur : T568A & T568B
- Compatibles avec les jauges 24, 23 et 22 AWG



LANmark-5

Normes

Internationales ISO/IEC 11801

Nationales TIA/EIA-568-B.2

Connecteurs LANmark-5 Snap-in

Connecteur LANmark-5 Snap-in blindé

Code article Nexans: N420.555

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Ecran Oui

Type de connecteur RJ45 and Tool-less IDC

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur (mm) 23,2 mm

Profondeur 36 mm

Caractéristiques d'utilisation

Catégorie Cat. 5e

Gamme LANmark-5

Fonction du composant Connecteur