

ekivalan

La Référence Câblage

Boîtier IP65 12 et 24 fibres



Solution
endurcie

Nouvelle solution de boîtier
intérieur/extérieur optique
fixation murale

Le distributeur agile



Boîtier IP65 fixation murale 12 fibres

Ce boîtier de distribution IP65 est fourni vide ou équipé. Il offre la possibilité de raccorder 12 fibres dans un boîtier robuste en ABS pour applications intérieures et extérieures. Un plateau amovible interne fournit une solution nette et ordonnée pour gérer 12 connexions en SC simplex et des 12 soudures.

Le boîtier possède 12 sorties pour la gestion des cordons de brassage et jusqu'à 2 points d'entrée de câble par presse étoupe qui permettent la classification IP65. Des attaches de câble intégrées sont incluses pour sécuriser les câbles entrants. Une fonction de verrouillage de la porte ajoute une sécurité supplémentaire lorsqu'elle est placée dans une zone non sécurisée.

■ Détails :

- Indice de protection IP 65 pour usage externe
- Porte verrouillable pour plus de sécurité
- Attaches de câble intégrées pour sécuriser le câble entrant
- Jusqu'à 12 points de connexion Splice & SC
- Plateau d'épissure amovible pour une installation facile
- Accepte les câbles lâches, les câbles de distribution et les câbles pré-terminés
- Protection intégrée du rayon de courbure
- Presse-étoupes pour jusqu'à 12 câbles de sortie + 2 x 6,5 mm à 13 mm
- câble entrant
- Porte amovible pour faciliter l'installation
- Fourni avec 12 protecteurs d'épissure thermorétractables
- Livré avec tube de transit
- Livré avec fixations murales et serre-câbles
- Conforme aux normes ROHS, REACH et SvHC

■ Marchés :

- Centres de données, installations sur site, réseaux de télécommunication
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN et WAN
- Réseaux de communication de données et de télécommunication
- Applications intérieures / extérieures

■ Caractéristiques :

Hauteur	235 mm
Largeur	205 mm
Profondeur	60 mm
Poids net	0,9 kg
Convient pour l'adaptateur	SC Simplex
Nombre de ports	12
Entrées de câble	2
Matière	ABS
Couleur	Gris RAL 7035
Température de fonctionnement	-40 ° C à +60 ° C
Conçu conformément à	TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme à	RoHS, Reach / SVHC

■ Références :

Boîtier IP65 fixation murale jusqu'à 12 fibres				
Référence Azenn	Désignation	Connectique	Traversées	Fibres
COFFRETS VIDES				
COW35XXX-00	Coffret optique W35 non équipé	-	-	-
COFFRETS EQUIPES DE TRAVERSEES				
COW35STXMM12	Coffret W35 équipé de 12 traversées ST multimodes	ST	12	-
COW35STXSM12	Coffret W35 équipé de 12 traversées ST monomodes	ST	12	-
COW35SCXMM12	Coffret W35 équipé de 12 traversées SC multimodes	SC	12	-
COW35SCXSM12	Coffret W35 équipé de 12 traversées SC monomodes	SC	12	-
COW35SAXSM12	Coffret W35 équipé de 12 traversées SCAPC monomodes	SCAPC	12	-
COW35LCXMM12	Coffret W35 équipé de 06 traversées DLC multimodes	DLC	6	-
COW35LCXSM12	Coffret W35 équipé de 06 traversées DLC monomodes	DLC	6	-
COW35LAXSM12	Coffret W35 équipé de 06 traversées DLCAPC monomodes	DLCAPC	6	-
COFFRETS EQUIPES DE TRAVERSEES, PIGTAILS				
COW35ST06212	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails ST OM1	ST	12	12
COW35ST05012	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails ST OM2	ST	12	12
COW35STOM312	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails ST OM3	ST	12	12
COW35STOM412	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails ST OM4	ST	12	12
COW35ST00812	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails ST OS2	ST	12	12
COW35SC06212	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SC OM1	SC	12	12
COW35SC05012	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SC OM2	SC	12	12
COW35SCOM312	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SC OM3	SC	12	12
COW35SCOM412	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SC OM4	SC	12	12
COW35SC00812	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SC OS2	SC	12	12
COW35SA00812	Coffret W35 équipé de 12 trav. et pigtails SCAPC OS2	SCAPC	12	12
COW35LC06212	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLC et 12 pigtails LC OM1	DLC	6	12
COW35LC05012	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLC et 12 pigtails LC OM2	DLC	6	12
COW35LCOM312	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLC et 12 pigtails LC OM3	DLC	6	12
COW35LCOM412	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLC et 12 pigtails LC OM4	DLC	6	12
COW35LC00812	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLC et 12 pigtails LC OS2	DLC	6	12
COW35LA00812	Coffret W35 équipé de 06 trav.DLA et 12 pigtails LCAPC OS2	DLCAPC	6	12

Boîtier IP65 fixation murale 24 fibres

Ce boîtier de distribution IP65 est fourni vide ou équipé. Il offre la possibilité de raccorder 24 fibres dans un boîtier robuste en ABS pour applications intérieures et extérieures. Un plateau amovible interne fournit une solution nette et ordonnée pour gérer 24 connexions en SC simplex et des 24 soudures.

Le boîtier possède 24 sorties pour la gestion des cordons de brassage et jusqu'à 2 points d'entrée de câble par presse étoupe qui permettent la classification IP65. Des attaches de câble intégrées sont incluses pour sécuriser les câbles entrants. Une fonction de verrouillage de la porte ajoute une sécurité supplémentaire lorsqu'elle est placée dans une zone non sécurisée.

■ Détails :

- Indice de protection IP 65 pour usage externe
- Porte verrouillable pour plus de sécurité
- Attaches de câble intégrées pour sécuriser le câble entrant
- Jusqu'à 24 points de connexion Splice & SC
- Plateau d'épissure amovible pour une installation facile
- Accepte les câbles lâches, les câbles de distribution et les câbles pré-terminés
- Protection intégrée du rayon de courbure
- Presse-étoupes pour jusqu'à 24 câbles de sortie + 2 x 6,5 mm à 13 mm
- câble entrant
- Porte amovible pour faciliter l'installation
- Fourni avec 24 protecteurs d'épissure thermorétractables
- Livré avec tube de transit
- Livré avec fixations murales et serre-câbles
- Conforme aux normes ROHS, REACH et SvHC

■ Marchés :

- Centres de données, installations sur site, réseaux de télécommunication
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN et WAN
- Réseaux de communication de données et de télécommunication
- Applications intérieures / extérieures

■ Caractéristiques :

Hauteur	340 mm
Largeur	270 mm
Profondeur	110 mm
Poids net	1,8 kg
Convient pour l'adaptateur	SC Simplex
Nombre de ports	24
Entrées de câble	2
Matière	ABS
Couleur	Gris RAL 7035
Température de fonctionnement	-40 ° C à +60 ° C
Conçu conformément à	TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme à	RoHS, Reach / SVHC

■ Références :

Boîtier IP65 fixation murale jusqu'à 24 fibres				
Référence Azenn	Désignation	Connectique	Traversées	Fibres
COFFRETS VIDES				
COW31XXX-00	Coffret optique W31 non équipé	-	-	-
COFFRETS EQUIPES DE TRAVERSEES				
COW31STXMM24	Coffret W31 équipé de 24 traversées ST multimodes	ST	24	-
COW31STXSM24	Coffret W31 équipé de 24 traversées ST monomodes	ST	24	-
COW31SCXMM24	Coffret W31 équipé de 24 traversées SC multimodes	SC	24	-
COW31SCXSM24	Coffret W31 équipé de 24 traversées SC monomodes	SC	24	-
COW31SAXSM24	Coffret W31 équipé de 24 traversées SCAPC monomodes	SCAPC	24	-
COW31LCXMM24	Coffret W31 équipé de 12 traversées DLC multimodes	DLC	12	-
COW31LCXSM24	Coffret W31 équipé de 12 traversées DLC monomodes	DLC	12	-
COW31LAXSM24	Coffret W31 équipé de 12 traversées DLCAPC monomodes	DLCAPC	12	-
COFFRETS EQUIPES DE TRAVERSEES, PIGTAILS				
COW31ST06224	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails ST OM1	ST	24	24
COW31ST05024	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails ST OM2	ST	24	24
COW31STOM324	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails ST OM3	ST	24	24
COW31STOM424	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails ST OM4	ST	24	24
COW31ST00824	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails ST OS2	ST	24	24
COW31SC06224	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SC OM1	SC	24	24
COW31SC05024	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SC OM2	SC	24	24
COW31SCOM324	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SC OM3	SC	24	24
COW31SCOM424	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SC OM4	SC	24	24
COW31SC00824	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SC OS2	SC	24	24
COW31SA00824	Coffret W31 équipé de 24 trav. et pigtails SCAPC OS2	SCAPC	24	24
COW31LC06224	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLC et 24 pigtails LC OM1	DLC	12	24
COW31LC05024	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLC et 24 pigtails LC OM2	DLC	12	24
COW31LCOM324	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLC et 24 pigtails LC OM3	DLC	12	24
COW31LCOM424	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLC et 24 pigtails LC OM4	DLC	12	24
COW31LC00824	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLC et 24 pigtails LC OS2	DLC	12	24
COW31LA00824	Coffret W31 équipé de 12 trav.DLA et 24 pigtails LCAPC OS2	DLCAPC	12	24